

# OİS XTR BALISTİK DİREK TIPI KABIN

No.

## ÜRÜN TEKNİK DOKÜMAN

### Mekanik Dizayn :

- \* Kaynaklı , estetik görünümlü radyüs kenarlı , çift çıdıklı (ısı yalıtımlı) ve 2.0mm Galvaniz kaplamalı sacdan imal edilmiştir.
- \* 19" Rack cihaz montaj imkanı (2 adet cihaz taşıyıcı dikme)
- \* EN 1522 FB4+ seviyesinde balistik koruma sağlayacak yapıda imal edilmiştir.
- \* Kabin 3 menteşeli ve dışarıdan müdahaleyi engelleyecek şekilde imal edilmiştir.
- \* Kabin şapkası menteşeli ve hareketli yapıdadır. Üst kapaktaki fanlara müdahale işlemi kolaylaştırılmıştır.
- \* 3 noktadan kitlenmeli WK2 kilit sistemi kullanılmıştır.
- \* Kabin kapı ve şapkaya sızdırmazlık için dökme conta uygulanmıştır.

### Kabin İç Ölçüleri :

Height : 600 mm  
Width : 600 mm  
Depth : 400 mm

### Kabin Dış Ölçüleri :

Height : 702 mm  
Width : 630 mm  
Depth : 450 mm

### Kabin Aksesuarlar :

- \* Tekli termostatlı fan modülü - 4 Adet  
( 4 adet FAN 220VAC 19W 130M3/H + 2 adet 0/+60 CNO , <250VAC termostat + topraklamalı fiş )
- \* 6'lı grup priz 19"+ 6 şebeke + 1X16 B sigorta + kablo - 1 Adet  
( 220V + 1.75m kablo + alüminyum gövdeli )
- \* Ups - 1 Adet (220VAC 1kVA)
- \* Regülatör - 1 Adet (220VAC 1kVA)
- \* Topraklama kablosu
- \* Topraklama barası
- \* Kontak Switch - 1 Adet (Nc Tip)
- \* Led Aydınlatma - 2 Adet (220V)

### IP Koruma Sınıfı :

IP66

### Malzeme

Konstrüksiyon Malzemeleri ;Gövde,Orta Raf,Alt ve Üst Kapaklar 2.0mm Galvaniz Sac, İç Çıdıklar 1.5mm Galvaniz Sac, Cihaz Dikme Taşıyıcılar 1.5mm Galvaniz Sac

### Yüzey :

Elektrostatik toz boya , Epoksi Polyester (RAL 7035 Açık Gri 30-60 gloss)

### Kabin Ağırlığı :

160.5 kg





