

Teknik Özellikler

Tecnical Specifications

Model	XTR IR 120M
Ürün grubu <i>Product Group</i>	Gece Görüş Spot <i>Night Vision Spot</i>
IR LED Lens Açıları <i>IR LED Lens Angles</i>	30° - 60° - 90°
LED Dalga Boyu <i>Wavelength of LED</i>	830-940 Nanometre <i>830-940 Nanometers</i>
LED Şiddet Ayarı <i>LED Intensity</i>	Sabit <i>Stable</i>
Aydınlatma Mesafesi <i>Lighting Range</i>	120 Meters <i>120 Meters</i>
Güç Girişi <i>Power Supply</i>	12V - 24V DC - 220V AC (Talebe göre)
Güç Tüketimi <i>Power Consumption</i>	30 Watt
Otomatik Sıcaklık Kontrol <i>Auto Temperature Control</i>	Alüminyum Soğutuculu PCB <i>Aluminium Cooling PCB</i>
Çalışma Sıcaklığı <i>Operating Temperature</i>	-40°C ~ +60°C
Gece - Gündüz Ayarı <i>Day-Night Setting</i>	24 Saat / LDR / Otomatik <i>24 Hours / LDR / Automatic</i>
Koruma Sınıfı <i>Protection Class</i>	Tüm markalara tam uyum <i>Full compatibility of all brand</i>
Ürün Hammaddesi <i>Material of Product</i>	Alüminyum <i>Aluminium</i>
Ayak Hammaddesi <i>Material of Leg</i>	Alüminyum <i>Aluminium</i>
Ayak Yük Kapasitesi <i>Carrying Cap. of Leg</i>	10 kg
Ağırlık <i>Weight</i>	3,5 kg
En x Boy x Yükseklik <i>Width x Length x Height</i>	275mm x 160mm x 255mm
Pencere Alanı <i>Camera Montage Area</i>	100mm x 120mm
Çalışma Nem Ortamı <i>Operating Environment</i>	<90% RH
Uygun kameralar <i>Suitable Cameras</i>	Tüm markalara tam uyum <i>Compatible to All Cameras</i>
Aleve Dayanıklılık <i>Flame Proof</i>	Alev Yürütmezlik Özelliği <i>Does not Conduct Flame</i>
Çalışma Ömrü <i>Operating Life</i>	50.000 Saat <i>50.000 Hour</i>
Kalite Belgeleri <i>Quality Certificates</i>	CE

