

### Teknik Özellikler

#### Technical Specifications

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Model                     | XTR IR 300M                     |
| Ürün grubu                | Gece Görüş Spot                 |
| Product Group             | Night Vision Spot               |
| IR LED Lens Açılar        | 60 °(Ayarlanabilir)             |
| IR LED Lens Angles        |                                 |
| LED Dalga Boyu            | 830-940 Nanometre               |
| Wavelength of LED         | 830-940 Nanometers              |
| LED Şiddet Ayarı          | Sabit                           |
| LED Intensity             | Stable                          |
| Aydınlatma Mesafesi       | 300 Metre                       |
| Lighting Range            | 120 Meters                      |
| Güç Girişi                | 12V - 24V DC - 220V AC          |
| Power Supply              | (Talebe göre)                   |
| Güç Tüketimi              | 45 Watt                         |
| Power Consumption         |                                 |
| Otomatik Sıcaklık Kontrol | Alüminyum Soğutuculu PCB        |
| Auto Temperature Control  | Aluminium Cooling PCB           |
| Çalışma Sıcaklığı         | -40°C ~ +60°C                   |
| Operating Temperature     |                                 |
| Gece - Gündüz Ayarı       | 24 Saat / LDR / Otomatik        |
| Day-Night Setting         | 24-Hours / LDR / Automatic      |
| Koruma Sınıfı             | Tüm markalara tam uyum          |
| Protection Class          | Full compatibility of all brand |
| Ürün Hammaddesi           | Alüminyum                       |
| Material of Product       | Aluminium                       |
| Ayak Hammaddesi           | Alüminyum                       |
| Material of Leg           | Aluminium                       |
| Ayak Yük Kapasitesi       | 10 kg                           |
| Carrying Cap. of Leg      |                                 |
| Ağırlık                   | 5 kg                            |
| Weight                    |                                 |
| En x Boy x Yükseklik      | 408mm x 160mm x 255mm           |
| Width x Length x Height   |                                 |
| Pencere Alanı             | 100mm x 120mm                   |
| Camera Montage Area       |                                 |
| Çalışma Nem Ortamı        | <90% RH                         |
| Operating Environment     |                                 |
| Uygun kameralar           | Tüm markalara tam uyum          |
| Suitable Cameras          | Compatible to All Cameras       |
| Aleve Dayanıklılık        | Alev Yürütmezlik Özelliği       |
| Flame Proof               | Does not Conduct Flame          |
| Çalışma Ömrü              | 50.000 Saat                     |
| Operating Life            | 50.000 Hour                     |
| Kalite Belgeleri          | CE                              |
| Quality Certificates      |                                 |

