





EXPROOF MUHAFAZALAR

XTR V2 IR SERİSİ

OIS®

Teknik Özellikler Technical Specifications					
Model	OİS XTR V2S IR	OİS XTR V2M IR	OİS XTR V2L IR	OİS XTR V2XL IR	
Ürün Grubu Product Group	Exproof Kamera Muhafazası Exproof Camera Housing	Exproof Kamera Muhafazası Exproof Camera Housing	Exproof Kamera Muhafazası Exproof Camera Housing	Exproof Kamera Muhafazası Exproof Camera Housing	
IR LED Lens Açılımları IR LED Lens Angles	90° - 60° - 30° Ayarlanabilir 90° - 60° - 30° Adjustable	90° - 60° - 30° Ayarlanabilir 90° - 60° - 30° Adjustable	90° - 60° - 30° Ayarlanabilir 90° - 60° - 30° Adjustable	90° - 60° - 30° Ayarlanabilir 90° - 60° - 30° Adjustable	
LED Dalga Boyu LED WaveLength	830-940 Nanometre 830-940 Nanometers	830-940 Nanometre 830-940 Nanometers	830-940 Nanometre 830-940 Nanometers	830-940 Nanometre 830-940 Nanometers	
LED Şiddet Ayarı LED Intensity	Sabit Stable	Sabit Stable	Sabit Stable	Sabit Stable	
Aydınlatma Mesafesi Lighting Range	60 Metre 60 Meters	30 Metre 30 Meters	80 Metre 80 Meters	80 Metre 80 Metre	
Güç Girişi Power Input	12V DC / 24V DC / 220V AC 12V DC / 24V DC / 220V AC	12V DC / 24V DC / 220V AC 12V DC / 24V DC / 220V AC	12V DC / 24V DC / 220V AC 12V DC / 24V DC / 220V AC	12V DC / 24V DC / 220V AC 12V DC / 24V DC / 220V AC	
Güç Tüketimi Power Consumption	8 Watt 8 Watt	5 Watt 5 Watt	12 Watt 12 Watt	12 Watt 12 Watt	
Otomatik Sıcaklık Kontrolü Auto Temperature Control	Alüminyum Soğutuculu PCB Aluminium Cooling PCB	Alüminyum Soğutuculu PCB Aluminium Cooling PCB	Alüminyum Soğutuculu PCB Aluminium Cooling PCB	Alüminyum Soğutuculu PCB Aluminium Cooling PCB	
Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	-40°C ~ +60°C -40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C -40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C -40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C -40°C ~ +60°C	
Gece - Gündüz Ayarı Day & Night Setting	24 Saat / LDR / Otomatik 24 Saat / LDR / Otomatik	24 Saat / LDR / Otomatik 24 Saat / LDR / Otomatik	24 Saat / LDR / Otomatik 24 Saat / LDR / Otomatik	24 Saat / LDR / Otomatik 24 Saat / LDR / Otomatik	
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 66 IP 66	IP 66 IP 66	IP 66 IP 66	IP 66 IP 66	
Ürün Hammaddesi Material of Product	316L Paslanmaz Çelik 316L Stainless Steel	316L Paslanmaz Çelik 316L Stainless Steel	Alüminyum 316L Paslanmaz Çelik Aluminium 316L Stainless Steel	Alüminyum 316L Paslanmaz Çelik Aluminium 316L Stainless Steel	
Ayak Hammaddesi Material of Leg	316L Paslanmaz Çelik 316L Stainless Steel	316L Paslanmaz Çelik 316L Stainless Steel	Alüminyum 316L Paslanmaz Çelik Aluminium 316L Stainless Steel	Alüminyum 316L Paslanmaz Çelik Aluminium 316L Stainless Steel	
Ayak Yük Kapasitesi Carring Cap. of Leg	30kg 30kg	30kg 30kg	30kg 30kg	30kg 30kg	
Ağırlık Weight	9.0kg 9.0kg	12kg 12kg	13kg 13kg	15kg 15kg	
En x Boy x Yükseklik Width x Length x Height	145mm x 490mm x 305mm 145mm x 490mm x 305mm	180mm x 500mm x 325mm 180mm x 500mm x 325mm	200mm x 535mm x 355mm 200mm x 535mm x 355mm	232mm x 540mm x 375mm 232mm x 540mm x 375mm	
Pencere Alanı Camera Montage Area	Ø48mm Ø48mm	70mm x 60mm 70mm x 60mm	Ø72mm Ø72mm	Ø72mm Ø72mm	
Çalışma Nem Ortamı Operating Environment	<%90 RH <%90 RH	<%90 RH <%90 RH	<%90 RH <%90 RH	<%90 RH <%90 RH	
Uygun Kameralar Suitable Cameras	Tüm Markalara Tam Uyum Full Compatibility of All Brands	Tüm Markalara Tam Uyum Full Compatibility of All Brands	Tüm Markalara Tam Uyum Full Compatibility of All Brands	Tüm Markalara Tam Uyum Full Compatibility of All Brands	
Alev Dayanıklılık Flameproof	Alev Yürütmezlik Özelliği Does not Conduct Flame	Alev Yürütmezlik Özelliği Does not Conduct Flame	Alev Yürütmezlik Özelliği Does not Conduct Flame	Alev Yürütmezlik Özelliği Does not Conduct Flame	
Çalışma Ömrü Operating Life	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	
Kalite Belgeleri Quality Certificates	IP 66 - CE IP 66 - CE	IP 66 - CE IP 66 - CE	IP 66 - CE IP 66 - CE	IP 66 - CE IP 66 - CE	
Kamera Montaj Alanı Camera Mounting Area	Ø94 x 290mm Ø94 x 290mm	Ø100 x 290mm Ø100 x 290mm	Ø130 x 290mm Ø130 x 290mm	Ø150 x 290mm Ø150 x 290mm	



Auto Heater
& Cooling



Power Array
LED



50-300Meter



840Nm
930Nm



Day & Night



vandal
proof



ip66
waterproof



CE

Daha ayrıntılı bilgiler için OİS Yetkilisinden yardım isteyiniz.

info@ois.com.tr

ois.com.tr
info@ois.com.tr

Üretici Çözüm Ortağınız
Your Manufacturer Solution Partner



Türkiye
Gücünü ve
Potansiyelini Keşfet

